

ROL2 System è il rivoluzionario sistema per l'attrezzaggio rapido degli utensili inferiori.



Il ROL2 System

è il rivoluzionario sistema per l'attrezzaggio rapido degli utensili inferiori costituito da una speciale staffa (de nominata **ROL2 CLAMP1 L = 500 mm**) che può essere azionata tramite una leva da inserire al centro di essa. Il funzionamento del **ROL2 System** avviene attraverso un sistema di molle, posizionate all'interno della staffa, che portano la staffa **ROL2 CLAMP1** in apertura o in serraggio e perfetto allineamento degli utensili inferiori. Mediante uno speciale inserto di gomma l'azione della staffa **ROL2 CLAMP1**

è uniforme e costante per tutta la sua lunghezza, consentendo il bloccaggio anche di piccoli pezzi frazionati. Per una pressa piegatrice con una lunghezza di 3 metri sono necessari solo 6 movimenti per serrare tutti gli utensili inferiori.

La staffa **ROL2 CLAMP1** può essere montata in modi diversi sulla pressa piegatrice:

- La staffa Rol2 clamp 1 può essere montata direttamente su una tavola larga 60mm sfruttando la foratura utilizzata per fissare le staffe standard (passo 100 mm). Nel caso la foratura non fosse standard, Rolleri può applicare una modifica al sistema in modo da adattarsi al passo dei fori filettati presenti sulla tavola. Questo sistema è adatto a macchine con tavole con centinatura automatica.
- Il sistema staffa Rol2 clamp 1 può essere montata direttamente sulla tavola larga 90mm sfruttando la foratura utilizzata per fissare le staffe standard (passo 100 mm). Nel caso la foratura non fosse standard, Rolleri può applicare una modifica al sistema in modo da adattarsi al passo dei fori filettati presenti sulla tavola. Grazie a due barre rettifiche larghe 15mm, munite di spine per fissarsi alla staffa ed alla tavola, è possibile stringere la tavola per utilizzare matrici da 60 mm. La barra attigua alla staffa rol2 clamp 1 è munita di inserto in gomma per ottimizzare il passaggio dei pezzi frazionati.
- Nel caso la macchina avesse una canalina sulla tavola, la staffa Rol2 Clamp1 può essere montata su una barra rettificata e temprata (larghezza 60 mm ? alta 55 mm) da bloccare nella canalina.

Rolleri S.p.A. | Via Artigiani Cabina, 29020 Vigolzone (PC) - Italy - Telefono: +39 0523 870905 - Fax: +39 0523 879030
E-mail: info@rolleri.it | Partita IVA: 00935270330